

快速断开热电偶

配备小型连接器

标准和公制

外形尺寸

- ✓ 玻璃纤维填充的尼龙连接器壳体，额定温度220°C (425°F)
- ✓ 304、310、316、321不锈钢、Inconel或Super OMEGACLAD® XL金属护套
- ✓ 可提供6和12"标准长度†
- ✓ 金属护套直径为0.010 ~ 0.125"
- ✓ 接地、非接地或裸露尖端
- ✓ 免费附送插接式连接器、电缆夹和锁箱!
- ✓ 带色标分度号的SMP小型连接器端子
- ✓ 可定制长度

由 Foxit PDF Editor 编辑
版权所有 (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
仅用于评估。



图片小于实际尺寸。

标准外形尺寸——小型快速断开探头

合金/ANSI色标	金属护套直径 (英寸)	6"长度型号	12"长度型号
铁—康铜 304不锈钢金属护套 J	0.01	SICSS-010(*)-6	SICSS-010(*)-12
	0.02	SICSS-020(*)-6	SICSS-020(*)-12
	0.032	SICSS-032(*)-6	SICSS-032(*)-12
	0.04	JMQSS-040(*)-6	JMQSS-040(*)-12
	0.062	JMQSS-062(*)-6	JMQSS-062(*)-12
	0.125	JMQSS-125(*)-6	JMQSS-125(*)-12
CHROMEQA®-ALOMEGA® 304不锈钢金属护套 K	0.01	SCASS-010(*)-6	SCASS-010(*)-12
	0.02	SCASS-020(*)-6	SCASS-020(*)-12
	0.032	SCASS-032(*)-6	SCASS-032(*)-12
	0.04	KMQSS-040(*)-6	KMQSS-040(*)-12
	0.062	KMQSS-062(*)-6	KMQSS-062(*)-12
	0.125	KMQSS-125(*)-6	KMQSS-125(*)-12
CHROMEQA®-ALOMEGA® Super OMEGACLAD® XL 金属护套 K	0.01	SCAXL-010(*)-6	SCAXL-010(*)-12
	0.02	SCAXL-020(*)-6	SCAXL-020(*)-12
	0.032	SCAXL-032(*)-6	SCAXL-032(*)-12
	0.04	KMQXL-040(*)-6	KMQXL-040(*)-12
	0.062	KMQXL-062(*)-6	KMQXL-062(*)-12
	0.125	KMQXL-125(*)-6	KMQXL-125(*)-12
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGACLAD® XL 金属护套 N	0.02	SNNXL-020(*)-6	SNNXL-020(*)-12
	0.032	SNNXL-032(*)-6	SNNXL-032(*)-12
	0.04	NMQXL-040(*)-6	NMQXL-040(*)-12
	0.062	NMQXL-062(*)-6	NMQXL-062(*)-12
	0.125	NMQXL-125(*)-6	NMQXL-125(*)-12
	CHROMEQA®-Constantan 304不锈钢金属护套 E	0.01	SCXSS-010(*)-6
0.02		SCXSS-020(*)-6	SCXSS-020(*)-12
0.032		SCXSS-032(*)-6	SCXSS-032(*)-12
0.04		EMQSS-040(*)-6	EMQSS-040(*)-12
0.062		EMQSS-062(*)-6	EMQSS-062(*)-12
0.125		EMQSS-125(*)-6	EMQSS-125(*)-12
Copper-Constantan 304不锈钢金属护套 T	0.02	SCPSS-020(*)-6	SCPSS-020(*)-12
	0.032	SCPSS-032(*)-6	SCPSS-032(*)-12
	0.04	TMQSS-040(*)-6	TMQSS-040(*)-12
	0.062	TMQSS-062(*)-6	TMQSS-062(*)-12
	0.125	TMQSS-125(*)-6	TMQSS-125(*)-12
	OMEGALLOY® Inconel 600金属护套 N	0.01	SNNIN-010(*)-6
0.02		SNNIN-020(*)-6	SNNIN-020(*)-12
0.032		SNNIN-032(*)-6	SNNIN-032(*)-12
0.04		NMQIN-040(*)-6	NMQIN-040(*)-12
0.062		NMQIN-062(*)-6	NMQIN-062(*)-12
0.125		NMQIN-125(*)-6	NMQIN-125(*)-12

* 指定连接点类型: E (裸露), G (接地) 或 U (未接地)。† 可提供其他长度, 请咨询销售部门。如欲订购Inconel金属护套, 请将型号中的“SS”更改为“IN”。无额外费用。J型不提供Inconel 0.010直径型号。示例: **KMQIN-125G-6**。

如需带有玻璃纤维填充尼龙连接器壳体的公制探头配置, 请参考omega.com, 并从型号中删除“H”。

如欲订购310、316或321不锈钢金属护套, 请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”或“321SS”。无额外费用。示例: **TMQ321SS-125G-6**。

订购示例: **KMQSS-125G-6**, 超小型快速断开探头, K型, 0.125"外径, 不锈钢金属护套, 长度为6", 接地端。

KMQSS-M300U-300, 超小型快速断开探头, K型, 不锈钢金属护套, 3 mm外径, 长300 mm, 连接点非接地。