

#### 475-1-FM-AV型 风速测量套件

包括数字差压计，皮托管，附件

方便的全套测量套件小巧、轻便、容易使用，没有设定和测量水准的要求。数字差压计读数为0-19.99 英寸水柱精度 $\pm 0.5\%$ ，最小刻度到0.01。较大的1/2" 液晶显示器很容易在光线不好的地方读数，有电量不足报警功能。带压紧接头的6" 不锈钢皮托管，因此手持时能够安全的读数。同时通过磁性安装的两个静态压力管测量通过过滤器、冷凝旋管等的压降。测量套件包括橡皮管，9V 电池，分级钻头，简易计算器和合身定制的携带式仪器箱。是车间工程师，工业的卫生学者和采暖通风与空调技术人员不可缺少的测量套件。



全套测量套件包括：

- 型号475-1 数字差压计，量程为0-19.99 in. w. c.
- 型号166-6-CF，6" 皮托管，带压紧接头
- 两个A-303 静压端，磁性连接
- 两个9 Ft. 长， $3/16$ " 外径的橡胶管
- A-397 阶梯钻头，所钻孔大小为 $3/16$ " -  $1/2$ "，增量为 $1/16$ "
- A-532 风速计算尺
- 9 V 电池
- 聚乙烯测量套件箱

#### 475-1T-FM-AV型 风速测量套件

包括数字差压计，显微36 英寸皮托管，附件

便利全套测量套件小巧、轻便、容易使用，没有组织和测量水准的要求。数字差压计读数为0-19.99，单位为英寸水柱，精度 $\pm 0.5\%F.S.$ 。最小刻度到0.01。较大的1/2" LCD 显示器很容易在光线不好的地方读数，有电量不足报警功能。测量套件带有方便的能缩进皮托管，型号166T，能在11.5-36 英寸范围内调整（29.2 - 91.4 cm）。同时通过磁性安装的两个静态压力管测量通过过滤器、冷凝旋管等的压降。测量套件包括橡皮管，9V 电池，分级钻头，简易计算器和合身定制的携带式仪器箱。是车间工程师，工业的卫生学者和采暖通风与空调技术人员不可缺少的测量套件。



全套测量套件包括：

- 型号475-1 数字差压计，量程为0-19.99 in. w. c.
- 型号166T，36" 伸缩不锈钢皮托管
- 两个A-303 静压端，磁性连接
- 两个41/2 Ft. 长， $3/16$ " 外径的橡胶管
- A-397 阶梯钻头，所钻孔大小为 $3/16$ " -  $1/2$ "，增量为 $1/16$ "
- A-532 风速计算尺
- 9 V 电池
- 聚乙烯测量套件箱库存型号

#### 477-1T-FM-AV型 风速测量套件

包括数字差压计，显微36 英寸皮托管，附件

便利全套测量套件小巧、轻便、容易使用，没有组织和测量水准的要求。数字差压计读数为0-20，单位为英寸水柱，精度 $\pm 0.5\%F.S.$ 。477 系列最多能存储20 数据为以后提供参考，能立即选择九种英制/公制的压力单位显示在大的亮的0.4" LCD 显示器上。标准配置还包括过压或电量不足声光报警。测量套件带有方便的能缩进皮托管，型号166T，能在11.5 至36 英寸范围内调整（29.2 - 91.4 cm）。同时通过磁性安装的两个静态压力管测量通过过滤器、冷凝旋管等的压降。测量套件包括橡皮管，9V 电池，分级钻头，简易计算器和合身定制的携带式仪器箱。是车间工程师，工业的卫生学者和采暖通风与空调技术人员不可缺少的测量套件。



全套测量套件包括：

- 型号477-1 数字差压计，量程为0-20 in. w.c.
- 型号166T, 36" 伸缩不锈钢皮托管
- 两个A-303 静压端，磁性连接
- 两个4 1/2 Ft. 长，3/16" 外径的橡胶管
- A-397 阶梯钻头，所钻孔大小为3/16" - 1/2" ，增量为1/16"
- A-532 风速计算尺
- 9 V 电池
- 聚乙烯测量套件箱