

Mark II 铸模塑料风速计
低成本，直读式刻度，3% 精度 - 便携或固定应用



27型



40-AV型

结构与安装特点：

结构简单，具有耐久不会损坏的白色AS 塑料外壳，指示管和流体管，铸模ABS 旋钮以及零点调整杆，防震安装的玻璃水平仪气泡，防泄漏“O”形密封环。刻度平版印刷于铝上，并有环氧树脂涂层保护。固定应用时，Mark II 风速计可通过两个螺丝方便的安装在任何竖直的表面上。内置的水平仪简化了水准测量。

只需填满贮液器，将流体水平面调至零点，连上皮托管，即可进行使用了。手提应用时，型27 和28 可配套使用A-612 型便携站架。

40-1-AV 和41-2-AV 带一个铸模的旋出站架和水平调整螺丝供用户安装使用。它们还带有快速切断接头和过压活门。

其它标准的附件包括塑料连接管，安装螺钉，3/4 oz. 瓶装指示液和说明书。也可以选择公制的量程。OEM 制造商特别需求对于所有型号的Dwyer Mark II 铸模塑料风速计我们能够为OEM 制造商在一定的数量订货时特制铭牌，商标，刻度范围等等。详细信息请联系厂家。

同样地，见数字式压力计与皮托管。

型号	量程
MARK II 27	0-7,000 fpm
MARK II 28	0-10,500 fpm
MARK II 40-1-AV	0-4,200 fpm
MARK II 41-2-AV	0-6,300 fpm
MARK II 40-250PA-AV	0-21 mps

可选附件：

A-612 可携带型（适合型号 27，28）