

型号 GDL 图解显示数据采集器

测量温度，湿度和露点，现场显示

以文档和图解的形式显示测量的温湿度，露点的趋势。

其它特点包括采集摘要，详细说明了取样率和记忆的状态。

按一下按键记忆即刻开始或根据用户指定的日期和时间开始。

使用 Windows 软件，用户可以选择取样的间隔，高/低报警设置，采集通道和开始记录的时间。

通过使用电脑的 USB 端口可以下载大于 40,000 个的数据。

测量的数据安全地保留在记录计数器中，受密码保护。

型号 GDL 采集器配有电池，软件和 USB 电缆。

技术资料:

记忆大小: 43,344 个温度数据; 21,672 个温度, 湿度和露点数据.

温度范围: 15 to 150° F (-10 to 65° C).

温度精确度: $\pm 1^{\circ}$ F ($\pm 0.5^{\circ}$ C).

温度分辨率: 0.01° F (0.01° C).

湿度范围: 0 to 99% RH.

湿度精确度: $\pm 2\%$ RH, 从 10 to 90% RH.

湿度分辨率: 0.01% RH.

取样方式: 记忆满暂停或继续记录.

取样率: 秒至 18 小时, 1 秒增长.

电脑要求: Windows98 以上 (包括软件).

电源要求: 3 AA 碱或锂电池 (包括).

报警: 可控制的高/低.

端口: USB 端口 (包括电缆).

重量: 7 oz (20 g).

认证: CE.

