

DA-7035N 温度开关

特性：惰性气体波登管、标准快动开关、死区可调、不受环境温度交叉影响、无需温包仰角修正、测量范围从-50 到 290°C，带"开/关"指示，设定点以°C和°F两种刻度显示

用途：在冶金、石化、制药、HVAC 等行业有广泛的应用

重复性：±1%FS

接点容量：15A@120/240VAC，SPDT

环境温度：最大 82°C

温包耐压：最大 2.06MPa

温包材质：304 不锈钢

毛细管：铜或不锈钢

外壳材质：耐压钢，带透明盖

重量：2.3Kg

选型表：

型号	范围 ° F (° C)	最大温度 - ° F(° C)	最小死区° F(° C)	最小插入深度 "E" - in. (mm)
DA-7035-153-1N	-60 to +30 (-50 to 0)	150 (65)	23 (13)	2-7/8 (73)
DA-7035-153-3N	0-100 (-18 to 40)	240 (115)	25 (14)	2-7/8 (73)
DA-7035-153-4N	50-150 (10-65)	250 (120)	25 (14)	2-7/8 (73)
DA-7035-153-5N	100-200 (40-95)	300 (150)	25 (14)	2-7/8 (73)
DA-7035-153-7N	140-300 (60-150)	500 (260)	41 (23)	2-7/8 (73)
DA-7035-153-8N	250-415 (120-215)	550 (290)	42 (23)	2-7/8 (73)
DA-7035-153-9N	350-550 (175-290)	600 (315)	50 (28)	4-7/8" (124)
DA-7035-153-10N	100-300 (40-150)	500 (260)	50 (28)	2-7/8 (73)
DA-7035-153-11N	100-500 (40-260)	600 (315)	100 (56)	2-7/8 (73)