

476A-0 型 手持数字压力计 单压力测试，电子调零，精度为±1.5%



- 测量正压、负压
- 一键自动调零功能
- 自动断电
- 大的，易读屏显示
- 模压铝外壳
- 可互换的英制和公制单位

应用 Dwyer 476A-0 型单压力数字压力计最适合用于现场或实验室使用。可测量范围从-20 到 20 英寸水柱的低气压，精度为±1.5%。特别为了采暖通风英语而设计，476A-0 型可用来测量供气气压，检验压力开关，校准减压器，检测气动系统和电脑设备外围环境，模压铝制外壳坚固而耐用。

压力测量结果可迅速显示在大的 4 数字液晶屏上。476A-0 型压力计具有电子调零和去除微小差压的影响。20 分钟后自动断电，可延长电池的使用寿命。

476A-0 型单压力数字压力计包含一个快速上手指南和一个 9V 电池。

技术指标

介质：空气和兼容气体

通气材质：请向厂家咨询

精度：72°F (22.2°C) 为满刻度的±1.5%，包括线性和重复性

压力滞后：满刻度的±0.1%

压力范围：5 psig(0.34 bar)

温度范围：0 至 140°F (-17.8 至 60°C)

补偿温度范围：32 至 140°F (0 至 40°C)

存储温度范围：-4 至 176°F (-20 至 80°C)

热影响：满刻度的 0.05%/°F

显示：4 数字 LCD 液晶(0.425" 高 X 0.234" 宽数字)

电源：9 volt 碱性电池。包含电池但未安装

接口：尖嘴接头用于 1/4" (6.35 mm) 或 3/16" (4.76 mm) 内径。

重量：10.8 oz (306 g)

机构认证：CE

型号

476A-0 型 数字压力计，-20 到 20 英寸水柱

型号	量程	可用的压力工程单位								分辨率	最大压力
		bar	psi	In Hg	kPa	In w. c.	mm Hg	mbar	mm w. c.		
476A-0	-20 到 20	0.0498	0.723	1.471	4.98	20	37.4	49.8	508	0.02" w. c.	5 psi

附件



A-402A 便携式仪器袋——牢固的灰色尼龙袋，可保护任何 476A-0 系列产品的压力计。双拉链设计，使用方便。带可扣的腕带。

7-1/2" H×3" W×2-1/4" D(191×76×57mm)