

1211 系列 Slack-Tube® 卷式压力计



灵便的可卷压力计拥有实验室精度

德威尔Slack-Tube压力计和最精密的实验室用U型压力计一样精确。它能够被紧密卷起，携带方便并且不易损坏。很容易地打开德威尔Slack-Tube压力计装配起来读取静压、真空或差压。磁性卡可在任何钢铁表面固定，或是挂在钉子上。转动接头可以打开。当加压时，上升英寸数加上下降的英寸数，即为读数。读数完成之后转动接头密封液柱，卷起压力计成为一个紧密的螺线状，放入金属箱或工具箱中，不会漏液，不会丢失盖帽、堵头等。

德威尔Slack-Tube压力计有很广的压力读数范围—从4-0-4 英寸到60-0-60 英寸。在测量风速和静压时使用它们，还有检查泄漏、风机测试、控制装置校准、检查煤气压力等许多其它的应用。所有的型号都有柔软的乙烯塑料管和弹性钢制刻度尺，它对水校准为英寸水柱和对汞校准为英寸汞柱。刻度是柱之间中心装配，可消除视觉平行误差，还带有一个2 英寸的滑动调零装置。所有的德威尔 Slack-Tube 压力计都用独家拥有的模压尼龙管接头装配，并在有机玻璃顶端上带有快速切断的功能。一个逆时针旋转，压力计就准备就绪。再转动一次，压力计全部密封。模压全尼龙构造使得这个装配具有防腐蚀、防漏、不破碎的特点。管接头可以水平延伸，而且允许360° 自由旋转。管线不能被弯折或压缩。所有的型号在两个柱端都有过压保护活门，防止由于压力过大或是脉动压力而导致的流体损失。

Slack-Tube压力计适用于间歇的达50psi 的总压和没有超过极限20" Hg 的真空。避免温度超过130° F 和连续高压工作。不能用压力计红油，只能用水或水银。

型号表

型号	范围. In.	所需水银 (oz.)
1211-8	4-0-4	6
1211-12	6-0-6	7
1211-16	8-0-8	9
1211-24	12-0-12	12-1/2
1211-30	15-0-15	15
1211-36	18-0-18	17-1/2
1211-48	24-0-24	22-1/2
1211-60	30-0-30	27
1211-72	36-0-36	32

1211-120	60-0-60	57
公制	范围. CM	所需水银 (oz.)
1211-50	25-0-25	11
1211-100	50-0-50	18-1/2
1211-200	100-0-100	35

标准附件

包括金属携带箱，磁性安装卡，两个快速切断型注塑尼龙橡皮管接头和一瓶荧绿浓缩素。不含有水银，如需要可额外购买。