





1221/1222/1223 系列 Flex-Tube® U形压力计



1221

1222

1223

Model or Range		1221, 2 & 3 Scale Length "A"		1221 & 2 Scale O.A. Length "B"		1223 O.A. Length "B"			
		Inches H ₂ O	Millimeters H ₂ O	W/M	D	W/M	D		
8 (4-0-4)	M200	12-1/4	14	15-1/4	17	18-1/2	19-7/8		
12 (6-0-6)	(100-0-100)	16-1/4	18-7/8	19-1/4	12-3/4	21-1/8	24-5/8		
16 (8-0-8)	M300	20-3/8	23-5/8	23-1/4	26-1/2	26-1/8	30-3/8		
20 (10-0-10)	(150-0-150)	24-1/4	28-1/2	27-1/4	31-1/2	30-1/8	34-3/8		
	M400	27-7/8	32-7/8	30-3/4	35-3/4	33-5/8	38-5/8		
24 (12-0-12)	(200-0-200)	28-1/4	33-3/8	31-1/2	36-1/4	33-3/8	39-1/8		
36 (18-0-18)		40-1/4	47-7/8	43-1/4	50-3/4	46-1/8	53-5/8		
	M600 (300-0-300)	43-5/8	52	46-1/2	55	49-3/8	57-7/8		
	M1000 (500-0-500)								

NOTE: Not recommended for vacuum service above 5 in. Hg (68 in w.c.).

这些价廉的压力计可以测量正压、负压和差压。德威尔Flex-Tube®U形压力计组合了简洁的“U”形管的精确度和持久耐用的塑料结构。0.375”外径的柔性防碎的透明丁酸酯管线。非常方便清洗。指示管以背衬白色刻度板能得到最强的颜色对比。刻度板是模压的聚苯乙烯塑料，精确地配合指示管安装。全白色刻度板上有黑色丝印的刻度和数字具有最大的清晰度。

你可以选择各种型号和各种功能，包括过压保护活门，满刻度测量范围从8”至36”的水和水银。所有型号都能承受100 psi 总压—用于检定风速和静压，泄漏，风扇或风机效率，过滤阻力，和气体压力，等等需要便携，直读压力计的场所。标准测量范围见图表。对OEM 有一定数量的订货可选择特别的测量范围、颜色、铭牌和商标名。最小刻度是1/10 英寸水柱（或2 mm 水柱），被黑色丝印在全白刻度板上，容易读数，甚至有一定的距离也清晰可见，它们被有机玻璃保护，经久

耐用。所有“W/M”型号带一瓶3/4 盎司的浓缩绿荧素，“D”带一瓶3/4 盎司压力计红油。

1221 系列压力计，图. 10-1. 我们最简单的，最底价格的U 型压力计。可靠耐用的U 型管压力计提供了精确的、高清晰的读数。可填充水银，水或压力计红油。对于水银填充的压力计划，推荐选用刻度板卡条：德威尔部件号。A-363（1221系列须额外订购1222 系列标准配置已经包括）。每个压力计都包括一对附带的管塞和一对乙稀管件。

1222 系列压力计，图. 10-2. 所有的功能都和1221 系列相同，另外带有磁性安装卡可固定于任何钢铁垂直表面，和刻度板卡条来防止U 型管滑动(特别是水银填充)。它们都很容易根据情况移除和替换。

1223 系列压力计，图. 11-1 我们最好的U型压力计— 便携使用或固定安装使用。安全活门用于在偶尔超压时防止指示液损失。指示管被固定结合在带活门的注塑有机玻璃顶端。还带有大的磁性安装卡和刻度板卡条。标准“a”型连接包括两个快速切断形式的注模尼龙管接头，两根3 英尺长的柔软Tygon 塑料管，以及两个1/8”管接头。

Flex-Tube U-Tube Manometer 型号表

型号	型号	型号	量程 (Inches W. C)
1221-8-W/M	1222-8-W/M	1223-8-W/M	8 (4-0-4) in w.c.
1221-12-W/M	1222-12-W/M	1223-12-W/M	12 (6-0-6) in w.c.
1221-16-W/M	1222-16-W/M	1223-16-W/M	16 (8-0-8) in w.c.
1221-20-W/M	1222-20-W/M	1223-20-W/M	20 (10-0-10) in w.c.
1221-24-W/M	1222-24-W/M	1223-24-W/M	24 (12-0-12) in w.c.
1221-36-W/M	1222-36-W/M	1223-36-W/M	36 (18-0-18) in w.c.
1221-M200-W/M	1222-M200-W/M	1223-M200-W/M	M200 (100-0-100) mm w.c.
1221-M300-W/M	1222-M300-W/M	1223-M300-W/M	M300 (150-0-150) mm w.c.
1221-M400-W/M	1222-M400-W/M	1223-M400-W/M	M400 (200-0-200) mm w.c.
1221-M600-W/M	1222-M600-W/M	1223-M600-W/M	M600 (300-0-300) mm w.c.
1221-M1000-W/M	1222-M1000-W/M	1223-M1000-W/M	M1000 (500-0-500) mm w.c.

注意：使用0.826S.P. 压力计红油的请将型号的-W/M改为“-D”。