

产品名称: APS/AVS 系列可调压力开关

产品型号: APS/AVS

用途: 用于液体或气体的真空及压力的测量

接液材质: 17-7PH, 303SS

范围: 0.8-28.5PSI、15-485PSI. 等多种规格

工作温度: -54+107° C

最大过压/真空: 150%

输出接点: SPDT, 5A/250VAC, 3A/28VDC

设定: 现场可调

连接: 1/8"NPT 外螺纹

尺寸: 66X28

重量: 85g

选型表:

型号	压力上升设定范围 psi (bar)	压力下降设定范围 psi (bar)	重复性 psi (bar)	死区 psi (bar)
APS-150	0.8-28.5 (.06-2.0)	1.6-30.0 (.11-2.1)	±0.6 (.04)	0.8-1.3 (.06-.09)
APS-250	2.0-48.0 (.14-3.3)	3.0-50.0 (.21-3.5)	±1.0 (0.7)	1-1.7 (.07-.12)
APS-350	3.0-96.5 (.21-6.7)	4.5-100 (.31-6.9)	±2.0 (.14)	1.6-4 (.11-.28)
APS-450	7.5-242 (.52-16.7)	9.7-250 (.67-17.2)	±5.0 (.35)	2.5-9 (.17-.62)
APS-550	15.0-485 (1.0-33.4)	20.0-500 (1.4-34.5)	±10.0 (.69)	5-22 (.35-1.5)
AVS-150(真空开关)	1.6-27.1 (4.1-68.6)	2.7-28.2 (6.9-71.6)	±1.2 (3.1)	1.3-2.7 (3.3-6.9)
AVS-250(真空开关)	4.0-24.8 (10.2-63.0)	5.1-28.2 (13.0-71.6)	±2.0 (5.1)	1.5-3.2 (3.8-8.1)
AVS-350(真空开关)	6.0-21.5 (15.2-54.6)	8.4-28.2 (21.3-71.6)	±4.0 (10.2)	2.6-7.3 (6.6-18.5)