

高温恒温油槽

Economy Oil Baths | 投入式恒温器组合

BZ100/100D/200/300·BF600

Made in Japan

使用温度范围 室温+5~180℃

投入式恒温器BF600和4种不锈钢实验槽的组合。

通过油/水共用的投入式恒温器BF600与不锈钢实验槽的组合，可作为水浴或油浴使用。

- 通过设定容易的对话型按键可任意选择1-3的程序运行。
- 拥有喷流搅拌功能。
- 使用温度范围为室温+5℃~180℃。
- 12L~27L共4种可选。



规格

型号	容量	尺寸(宽×深×高mm)
BZ100	12L	230×390×150mm
BZ100D	13L	240×300×200mm
BZ200	20L	300×500×150mm
BZ300	27L	230×390×200mm

高温恒温油浴

Economy Oil Baths | 不锈钢制

BO500

使用温度范围 室温+5~199℃

不锈钢制高温恒温油浴。

- 为了防止触碰造成烫伤，在水槽底部有保护膜
- 有本机专用的磁力搅拌器(MB800型)

规格

型号	BO500	
性能	使用温度范围	室温+5℃~199℃
	温度调节精度	±0.5℃
构成	内槽	不锈钢
	温度调节器	PID控制
	温度传感器	Pt100
	温度设定方式	数码设定
	湿度显示方式	玻璃温度计
加热器	加热管 700W	
规格	槽内容量	约5.2L
	水槽尺寸	Φ240×高130mm
	外形尺寸	W250×D290×H130mm
	重量	约1.4kg
电源	AC100V 8A	



灭菌器 1

造粒干燥装置 2

马弗炉 3

恒温箱干燥箱 4

恒温培养箱 5

等离子装置 6

纯水制造装置 7

恒温水槽 8

恒温水循环 9

旋转蒸发仪 10

冷冻干燥冷阱 11

搅拌器振荡器 12

清洗机 13

选购品 14