

## 真空干燥箱

Dry Ovens, Vacuum | 立式、高精度

DPF43C/63C

自动过升  
防止过升  
防止器自诊断  
功能

锁键功能

停电补偿  
功能

CE 认证



## 规格

型号	DPF43C	DPF63C
方式	减压·槽内壁面加热	
使用温度范围	40~200°C	
使用压力范围	101~0.1kPa (760~1Torr)	
最高温度到达时间	约45分	约60分
GB标准	温度波动度	±0.5°C (at200°C)
	温度均匀度	±2.5% (at200°C)
JTM标准	温度调节精度	±1.0°C (at200°C)
	温度分布精度	±5°C (at200°C)
加热方式	压力槽内壁面加热	
加热器功率	4.2KW	5.4KW
真空表	指针式, -100~0KPa	
内尺寸 (宽×深×高mm)	380×390×380	530×540×530
有效内容积	56L	151L
外形尺寸 (宽×深×高mm)	670×670×1524	820×820×1675
内容积	91L	216L
排气口	25KF法兰	25KF法兰
吸气口	Rc3/8	
电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V 20A	AC220V 26A
重量	约290kg	约450kg

## 真空干燥箱

Dry Ovens, Vacuum | 立式、300°C

DPH43C/63C

自动过升  
防止过升  
防止器自诊断  
功能

锁键功能

停电补偿  
功能过电流漏  
电断路器

## 规格

型号	DPH43C	DPH63C
方式	减压·槽外壁面加热	
使用温度范围	40~300°C	
使用压力范围	101~0.1kPa (760~1Torr)	
最高温度到达时间	约80分	约120分
温度波动度 (GB标准)	±0.5°C (at300°C)	
温度调节精度 (JTM标准)	±1.0°C (at300°C)	
加热方式	压力槽外壁面加热	
加热器功率	3.2KW	4KW
真空表	指针式, -100~0KPa	
内尺寸 (宽×深×高mm)	450×450×450	600×600×600
外形尺寸 (宽×深×高mm)	670×670×1524	820×820×1675
内容积	91L	216L
排气口	25KF法兰	
吸气口	Rc3/8	
电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V 15A	AC220V 18.5A
重量	约190kg	约290kg

4  
—  
恒温箱·干燥箱

灭菌器 1

造粒干燥装置 2

马弗炉 3

恒温箱干燥箱 4

恒温培养箱 5

等离子装置 6

纯水制造装置 7

恒温水槽 8

恒温水循环 9

旋转蒸发仪 10

冷冻干燥冷阱 11

搅拌器振荡器 12

清洗机 13

放射试验装置 14

内部观察装置 15

吸光度计 16

选购品 17