

真空干燥箱

Dry Ovens, Vacuum | 立式、400°C

DPHH43C/63C

自动过升
防止过升
防止器自诊断
功能

锁键功能

停电补偿
功能过电流漏
电断路器

规格

型号	DPHH43C	DPHH63C
方式	减压·槽内壁面加热	
使用温度范围	40~400°C	
使用压力范围	101~0.1kPa (760~1Torr)	
最高温度到达时间	约75分	约90分
温度波动度 (GB标准)	±0.5°C (at400°C)	
温度调节精度 (JTM标准)	±1.0°C (at400°C)	
加热方式	压力槽内壁面加热	
加热器功率	4KW	5.2KW
真空表	指针式, -100~0KPa	
内尺寸 (宽×深×高mm)	450×450×450	600×600×600
外形尺寸 (宽×深×高mm)	820×820×1675	1020×1020×1875
内容积	91L	216L
排气口	25KF法兰	
吸气口	Rc3/8	
电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V 18.5A	AC220V 24A
重量	约290kg	约450kg

真空干燥箱

Dry Ovens, Vacuum | 立式、棚板加热

DP43HPC/63HPC

自动过升
防止过升
防止器自诊断
功能

锁键功能

停电补偿
功能过电流漏
电断路器

规格

型号	DP43HPC	DP63HPC
方式	减压·槽外壁面加热·棚板加热	
使用温度范围	40~200°C	
使用压力范围	101~0.1kPa (760~1Torr)	
温度波动度 (GB标准)	±0.5°C (at200°C)	
温度调节精度 (JTM标准)	±1.0°C (at200°C)	
加热方式	槽外壁面加热+棚板加热	
加热功率	壁面	2.25KW
	棚板	1KW/块
		3.15KW
		1.2KW/块
真空表	指针式, -100~0KPa	
控制方式	壁面加热、各棚板加热独立PID控制	
内尺寸 (宽×深×高mm)	450×450×450	600×600×600
外形尺寸 (宽×深×高mm)	670×669×1500	820×819×1650
内容积	91L	216L
排气口	25KF法兰	
吸气口	Rc3/8	
电源 (50/60Hz)	单相AC220V	单相AC220V

- 1 灭菌器
- 2 造粒干燥装置
- 3 马弗炉
- 4 恒温箱干燥箱
- 5 恒温培养箱
- 6 等离子装置
- 7 纯水制造装置
- 8 恒温水槽
- 9 恒温水循环
- 10 旋转蒸发器
- 11 冷冻干燥冷阱
- 12 搅拌器振荡器
- 13 清洗机
- 14 放射试验装置
- 15 内部观察装置
- 16 吸光度计
- 17 选购品